



■ BLASER Schiebetürsicherung Starto



## BLASER Starto

Die Sicherung für Schiebetüren

### Funktion

Der an der Stirnseite angebrachte Riegelverschluss mit Verriegelungspunkten links und rechts der Laufschiene verstärken den Schiebeflügel gegen aufdrücken und aushebeln. Die Bolzen werden von der Alukonstruktion im Fensterrahmen gehalten.

Der Riegelverschluss wird mit einem Schiebgriff abgesenkt und versperrt sich von selbst. Der Schlüssel wird nur zum entsperren benötigt. Damit die Öffnung nach wie vor maximal geöffnet werden kann wurde der Riegelverschluss sehr schlank, mit integriertem Puffer konstruiert. Die beidseitige Zylinder Ausstattung gewährt den Einsatz für rechts und links öffnende Hebeschiebetüren.

Der Riegelverschluss schützt auch bei einem Glasbruch mit Attacke auf den Fenstergriff gegen ein Eindringen.

### Material und Oberfläche

Bolzen und Griff aus Edelstahl, Sichtteile Stahl, pulverbeschichtet Standard in weiss (RAL 9010, RAL 9016), braun (RAL 8011) oder ocker (RAL 8001), Sonderfarben optional.

### Nachrüstung

Durch die aufgesetzte Montage kann der Riegelverschluss Starto auf beinahe jede Hebeschiebetüre installiert werden. Die Montage erfolgt in wenigen Stunden, da das Fenster an der Öffnung bearbeitet und nicht demontiert wird.

### Qualitätsprüfung

Swissness by BLASER

### Zubehör

Zusätzliche Lochreihe zur Arretierung für eine sichere Spaltöffnung.  
TensoLock Drucksensoren zur elektronischen Überwachung. Profilon® Sicherheitsfolien zum Schutz der Glasflächen.